

ANTENNE DÉPORTÉE MURALE

L'antenne est destinée à équiper les équipements cellulaires GSM / GPRS / Edge fonctionnant sur les gammes de fréquences 900/1800 MHz.

Cette antenne est équipée d'un câble de 5, 10 ou 20 mètres (voir références pièces ci-dessous) à faible perte ce qui permet de trouver le meilleur emplacement pour le signal GSM / GPRS.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Description	ANTENNE DÉPORTÉE MURALE
Туре	Omnidirectionnel
Fréquence	800/900/1800/1900 MHz
Impédance	50 ohms
Polarisation	verticale
ROS	<1.5
Connecteur	SMA mâle
Fixation	Support mural
Matériaux	Résistant aux climats marins
Température	-40 à +85°C
Puissance max	100 Watts

RÉFÉRENCE

- ACO201-01 : Antenne déportée bi-bandes GPRS et câble de 5m
- ACO201-03 : Antenne déportée bi-bandes GPRS et câble de 10m





FRANCE





+33 13879 042 940



CONTACT@WEBDYN.COM FRANCE: KEVIN.BONANNO@WEBDYN.COM EXPORT: JOHANNES.WINKELMANN@WEBDYN.COM

INDE





+91 11 41519011



GURDEEP.JUNEJA@WEBDYN.COM