PYRANOMÈTER DE SECONDE CLASSE

Il s'agit du pyranomètre le plus abordable répondant aux exigences ISO 9060. Il est idéal pour les mesures générales du rayonnement solaire dans les réseaux météorologiques et les systèmes de surveillance PV. Il est facile à monter et à installer.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Description	PYRANOMÈTRE
Mesure	Rayonnement solaire hémisphérique
Classification ISO	pyranomètre de seconde class
Incertitude d'étalonnage	< 1.8% (k=2)
Traçabilité de l'étalonnage	WRR
Gamme spectrale	285 à 3000 x 10-9m
Gamme de température opérée	-40 à +80°C
Longueur standard du câble	3m
Gamme de tension opérée	5 à 30 VDC
Nivellement	support de niveau à boule
Protocole de communication	Modbus - RS485

RÉFÉRENCE

– AC1401-01 : Sens'Pyranometer - Pyranomètre de seconde classe

WEBDYN

flexitron group

WEBDYN
flexitron group

FRANCE

26 RUE DES GAUDINES
78100
SAINT GERMAIN EN LAYE

+33 13879 042 940

CONTACT@WEBDYN.COM
FRANCE: KEVIN.BONANNO@WEBDYN.COM
EXPORT: JOHANNES.WINKELMANN@WEBDYN.COM

INDE

803-804, 8TH FLOOR, VISHWADEEP
BUILDING, DISTRICT CENTRE,
JANAKPURI, NEW DELHI, 110058

+91 11 41519011

GURDEEP.JUNEJA@WEBDYN.COM

COPYRIGHT @WEBDYN - V15/04/2021